

The logo for MATEKA features a stylized green icon of six overlapping triangles forming a hexagonal shape to the left of the word "MATEKA" in a bold, blue, sans-serif font.

2018

MAKİNE KOD AÇIKLAMASI

HYM	500D	m
Makine Türü	Ölçüsü (Ek donanım varsa)	Elektrik Bağlantısı m : 220 V Monofaze 1 N P t : 380 V Trifaze 3 N P

MODEL AÇIKLAMALARI












HYM 430 D	Çift devirli motor. İki farklı hızlı, düğmeli ve zaman saatli kumanda panosu.
HYM 360 K	Kapaklı ve zaman saatli model, kazan üstünde şeffaf pleksiglass kapak.
SEB 210 H	Sehpalı model.












SATIŞ ŞARTLARI

- En güncel fiyat listesindeki fiyatlar geçerlidir.
- Tüm siparişler yazılı olarak burada belirtilen kod ve modellere göre verildiğinde sipariş geçerli sayılır.
- Teslimat Çerkezköy-Tekirdağ fabrikasından yapılır.
- Ürünler müşterinin sorumluluğu altında sevk edilir.
- Sandıklama, paketleme maliyetleri ürün başına satış fiyatının 2% sidir.

Bu kitapçıkta verilen makine resimleri, fotoğrafları temsilidir. Müşteri ihtiyaçlarına göre TOPALOĞULLARI MAK. SAN. ve TİC. A.Ş. tüm teknik detayları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

- Topaloğulları Mak. San. ve Tic. A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özellik, performans veya görünümünde değişiklik yapabilir.
- Burada belirtilen kapasite ve performanslar bilgi verme amaçlı kullanılmıştır, herhangi bir bağlayıcılığı yoktur.
- Buradaki hiç bir resim, metin, bilgi ve kod Topaloğulları Mak. San. ve Tic. A.Ş. nin yazılı izni olmadan kullanılamaz.

GRUP	FOTOĞRAF	MODELLER	Sayfa No	
HAMUR HAZIRLIK		Hamur Yoğurma 5kg,10kg, 20kg, 30kg, 45kg, 75kg, 100kg, 125kg, 200kg	5 - 9	
		Spiral Mikser-Zincirli Model SPZ Model 8kg, 40kg, 60kg Spiral Mikser-Kasnaklı Model SPK Model 90kg, 130kg, 160kg, 200kg, 250kg	10 - 11	
		Planet Mikser 20L, 30L, 40L, 60L, 80L	12 - 13	
		Ekmek Dilimleme, Ayaklı Ekmek Dilimleme, Ayaklı Geniş	14	
		Hamur Açma 30cm, 40cm	15	
		Form Şekillendirme 5Litre, 10Litre	16	
SEBZE HAZIRLIK		Patates Soyma - Kağıt Zımpara 10kg, 20kg Patates Soyma - Alüminyum Disk 15kg, 25kg, 35kg	17 - 18	
		Sebze İşleme	19	
		Sebze Soğan Parçalama 7 Litre, 11 Litre	20	
		Gıda Parçalayıcı Setüstü 15L Gıda Parçalayıcı Devirmeli 20 Litre, 40 Litre	21	
		Zirh Makinası	22	
ET HAZIRLIK		Et-Kemik Testeresi, Setüstü Et-Kemik Testeresi, Ayaklı	23	
		Et-Kıyma-Paslanmaz Gövde No:12 Et-Kıyma-Paslanmaz Gövde No:22 Et-Kıyma-Paslanmaz Gövde No:32	24	
		Et-Kıyma-İnoks Kafalı No:12 Et-Kıyma-İnoks Kafalı No:22 Et-Kıyma-İnoks Kafalı No:32	25	
		Et-Kıyma-Soğutuculu No:22 Et-Kıyma-Soğutuculu No:32	26	
		Et-Kıyma-Soğutuculu İnoks Kafa No:22 Et-Kıyma-Soğutuculu İnoks Kafa No:32	27	
		Et-Kıyma-Yekpare İnoks Kafa No:42	28	
		Gıda Dilimleme Ø195mm Gıda Dilimleme Ø220mm Gıda Dilimleme Ø250mm	Gıda Dilimleme Ø275mm Gıda Dilimleme Ø300mm	29
		El Blenderi 30L, 60L	30	

GRUP	FOTOĞRAF	MODELLER	Sayfa No
SUCUK DOLUM MAKİNASI		Sucuk Dolum - Manuel Yatay	31
		Sucuk Dolum - Manuel Dikey	
BULAŞIKHANE EKİPMANLARI		500TB/SA Tezgah Altı Bulaşık Makinesi (Drenaj Pompalı)	32
		1000TB/SA Giyotin Tip Bulaşık Makinesi	
		2000TB/SA Konveyörlü Bulaşık Makinesi	33
		3000TB/SA Konveyörlü Bulaşık Makinesi	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		Sprey Ünitesi Tezgaha Monte	34
		Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Ara Musluklu	
		Sprey Ünitesi Duvara Monte	
		Sprey Ünitesi Duvara Monte Ara Musluklu	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		600 Serisi Tezgah Tipi 2 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	35
		600 Serisi Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	
		600 Serisi Tezgah Tipi 4 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		600 Serisi Tezgah Tipi 2 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	36
		600 Serisi Tezgah Tipi 3 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	
		600 Serisi Tezgah Tipi 4 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		700 Serisi Tezgah Tipi 2 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	37
		700 Serisi Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	
		700 Serisi Tezgah Tipi 4 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		700 Serisi Tezgah Tipi 2 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	38
		700 Serisi Tezgah Tipi 3 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	
		700 Serisi Tezgah Tipi 4 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı 0,+5°C	39
		GN2/1 Dik Tip Dondurucu Tek Kapılı -18,+20°C	
		GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı 0,+5°C	
SOĞUTMA EKİPMANLARI		GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı -18,+20°C	40
		GN2/1 Dik Tip Dondurucu Çift Kapılı -18,+20°C	
		GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı 0,+5°C	
STREÇ SARMA MAKİNASI		Streç Sarma Makinesi	38

HAMUR YOĞURMA



CE


Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
101195	HYM 300m	Hamur Yoğurma 5Kg (Monofaze)	3 Kg + 2 Lt	36x65x52cm / 0.12 m ³	25 Kg	0,18kW	220V
101200	HYM 360m	Hamur Yoğurma 10Kg (Monofaze)	6 Kg + 4 Lt	45x65x63cm / 0.18 m ³	46 Kg	0,37kW	220V
101205	HYM 360Km	Hamur Yoğurma 10Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	6 Kg + 4 Lt	45x65x63cm / 0.18 m ³	46 Kg	0,37kW	220V
101221	HYM 430m	Hamur Yoğurma 20Kg (Monofaze)	12 Kg + 8 Lt	53x82x95cm / 0.41 m ³	75 Kg	0,55kW	220V
101226	HYM 430Dt	Hamur Yoğurma 20Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	12 Kg + 8 Lt	53x82x95cm / 0.41 m ³	75 Kg	0,70-0,85kW	380V
101231	HYM 430Km	Hamur Yoğurma 20Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	12 Kg + 8 Lt	53x82x95cm / 0.41 m ³	75 Kg	0,55kW	220V

Özellikler

HYM 300m; Kazan boyutları Ø300mm h:118mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 7 litre.

HYM 360m / HYM 360Km; Kazan boyutları Ø360mm h:215mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 17 litre.

HYM 430m / HYM 430Dt / HYM 430Km; Kazan boyutları Ø430mm h:255mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 30 litre.



HAMUR YOĞURMA




CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
101251	HYM 500t	Hamur Yoğurma 30Kg (Trifaze)	18 Kg + 12 Lt	61x87x97cm / 0.51 m ³	98 Kg	0,55kW	380V
101252	HYM 500m	Hamur Yoğurma 30Kg (Monofaze)	18 Kg + 12 Lt	61x87x97cm / 0.51 m ³	98 Kg	0,55kW	220V
101257	HYM 500Dt	Hamur Yoğurma 30Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	18 Kg + 12 Lt	61x87x97cm / 0.51 m ³	98 Kg	0,70-0,85kW	380V
101262	HYM 500Kt	Hamur Yoğurma 30Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	18 Kg + 12 Lt	61x87x97cm / 0.51 m ³	98 Kg	0,55kW	380V
101263	HYM 500Km	Hamur Yoğurma 30Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	18 Kg + 12 Lt	61x87x97cm / 0.51 m ³	98 Kg	0,55kW	220V

Özellikler

HYM 500t / HYM 500m / HYM 500Dt / HYM 500Kt / HYM 500Km; Kazan boyutları Ø500mm h:270mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 42 litre.



HAMUR YOĞURMA




CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı	
101302	HYM 600t	Hamur Yoğurma 45Kg (Trifaze)	25 Kg + 20 Lt	69x100x105cm / 0.72 m ³	114 Kg	1,1kW	380V	
101303	HYM 600m	Hamur Yoğurma 45Kg (Monofaze)	25 Kg + 20 Lt	69x100x105cm / 0.72 m ³	114 Kg	1,1kW	220V	
101308	HYM 600Dt	Hamur Yoğurma 45Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	25 Kg + 20 Lt	69x100x105cm / 0.72 m ³	114 Kg	1,0-1,3kW	380V	
101313	HYM 600Kt	Hamur Yoğurma 45Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	25 Kg + 20 Lt	69x100x105cm / 0.72 m ³	114 Kg	1,1kW	380V	
101314	HYM 600Km	Hamur Yoğurma 45Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	25 Kg + 20 Lt	69x100x105cm / 0.72 m ³	114 Kg	1,1kW	220V	

Özellikler

HYM 600t / HYM 600m / HYM 600Dt / HYM 600Kt / HYM 600Km; Kazan boyutları Ø600mm h:290mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 66 litre.



HAMUR YOĞURMA




CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
101351	HYM 750t	Hamur Yoğurma 75Kg (Trifaze)	45 Kg + 30 Lt	93x123x116cm / 1.33 m ³	158 Kg	1,5kW	380V
101352	HYM 750m	Hamur Yoğurma 75Kg (Monofaze)	45 Kg + 30 Lt	93x123x116cm / 1.33 m ³	158 Kg	1,5kW	220V
101357	HYM 750Dt	Hamur Yoğurma 75Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	45 Kg + 30 Lt	93x123x116cm / 1.33 m ³	158 Kg	1,3-1,8kW	380V
101362	HYM 750Kt	Hamur Yoğurma 75Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	45 Kg + 30 Lt	93x123x116cm / 1.33 m ³	158 Kg	1,5kW	380V
101363	HYM 750Km	Hamur Yoğurma 75Kg (Kazan üst kapağı, düğmeli, 30 dakika zaman saati, acil stop)	45 Kg + 30 Lt	93x123x116cm / 1.33 m ³	158 Kg	1,5kW	220V

Özellikler

HYM 750t / HYM 750m / HYM 750Dt / HYM 750Kt / HYM 750Km; Kazan boyutları Ø750mm h:350mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 124 litre.



HAMUR YOĞURMA



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
101391	HYM 850t	Hamur Yoğurma 100Kg (Trifaze)	60 Kg + 40 Lt	102x135x124cm / 1.71 m ³	225 Kg	1,5kW	380V
101392	HYM 850m	Hamur Yoğurma 100Kg (Monofaze)	60 Kg + 40 Lt	102x135x124cm / 1.71 m ³	225 Kg	1,5kW	220V
101397	HYM 850Dt	Hamur Yoğurma 100Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	60 Kg + 40 Lt	102x135x124cm / 1.71 m ³	225 Kg	1,3-1,8kW	380V
101424	HYM 900t	Hamur Yoğurma 125Kg (Trifaze)	90 Kg + 35 Lt	111x143x125cm / 1.98 m ³	267 Kg	2,2kW	380V
101425	HYM 900Dt	Hamur Yoğurma 125Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	90 Kg + 35 Lt	111x143x125cm / 1.98 m ³	267 Kg	2,4-3kW	380V
101456	HYM 1000t	Hamur Yoğurma 200Kg (Trifaze)	150 Kg + 50 Lt	120x163x156cm / 3.05 m ³	495 Kg	4-4,8kW	380V
101455	HYM 1000Dt	Hamur Yoğurma 200Kg (2 hızlı, düğmeli, 30 dakika zaman saati)	150 Kg + 50 Lt	120x163x156cm / 3.05 m ³	495 Kg	3,7-4,5kW	380V

Özellikler

HYM 850t / HYM 850m / HYM 850Dt; Kazan boyutları Ø850mm h:435mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 197 litre.

HYM 900t / HYM 900Dt; Kazan boyutları Ø900mm h:450mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 220 litre.

HYM 1000t / HYM 1000Dt; Kazan boyutları Ø1000mm h:500mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 315 litre.



İsteğe bağlı ayrıca satın alınan plastik kazan kapağı ve emniyet sensörü



Şalterli model kumanda panosu



Düğmeli ve zaman saatli kumanda panosu



İki hızlı ve zaman saatli kumanda panosu

SPİRAL MİKSER - ZİNCİRLİ MODEL



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
101800	SPZ 300m	Spiral Mikser 8Kg (Monofaze)	4 Kg + 4 Lt	38x62x66cm / 0.16 m ³	70 Kg	0,37kW	220V
101822	SPZ 500t	Spiral Mikser 40Kg (2 hızlı, tek motor, zaman saati, acil stop)	20 Kg + 20 Lt	68x108x111cm / 0.83 m ³	255 Kg	1,8-2,2kW	380V
101833	SPZ 600t	Spiral Mikser 60Kg (2 hızlı, tek motor, zaman saati, acil stop)	30 Kg + 30 Lt	72x111x105cm / 0.84 m ³	278 Kg	2,4-3kW	380V

Özellikler

SPZ 300m; Kazan boyutları Ø300mm h:175mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 12 litre.
SPZ 500t; Kazan boyutları Ø500mm h:300mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 50 litre.
SPZ 600t; Kazan boyutları Ø600mm h:335mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 80 litre.

SPZ 300m;

- Spiral karıştırma çatalı sayesinde hamurun daha homojen karışmasını sağlar.
- Spiral çatala beraber kazanda senkronize döner.
- Gıdanın temas ettiği tüm çalışma yüzeyi AISI 304 paslanmazdan imal edilmiştir.

SPZ 500t / SPZ 600t;

- Spiral karıştırma çatalı sayesinde hamurun daha homojen karışmasını sağlar.
- Daha kısa sürede karma işlemi hamurun daha az ısınarak bozulmasını önlemeye yardımcı olur.
- Spiral çatala beraber kazanda senkronize döner.
- Gıdanın temas ettiği tüm çalışma yüzeyi AISI 304 paslanmazdan imal edilmiştir.



SİRAL MİKSER - KASNAKLI MODEL



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite (Un + Su)	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
102600	SPK 700t	Spiral Mikser 90Kg (2 hızlı, 2 motor, 2 zaman saatli, acil stop)	50 Kg + 40 Lt	82x135x135cm / 1.49 m ³	493 Kg	1. Motor 0,75kW 2. Motor 3,5-5,5kW (2 hızlı)	380V
102611	SPK 800t	Spiral Mikser 130Kg (2 hızlı, 2 motor, 2 zaman saatli, acil stop)	70 Kg + 60 Lt	93x158x142cm / 2.09 m ³	585 Kg	1. Motor 0,75kW 2. Motor 5,5-7,5kW (2 hızlı)	380V
102622	SPK 850t	Spiral Mikser 160Kg (2 hızlı, 2 motor, 2 zaman saatli, acil stop)	90 Kg + 70 Lt	96x160x142cm / 2.18 m ³	655 Kg	1. Motor 0,75kW 2. Motor 5,5-7,5kW (2 hızlı)	380V
102633	SPK 900t	Spiral Mikser 200Kg (2 hızlı, 2 motor, 2 zaman saatli, acil stop)	120 Kg + 80 Lt	96x160x142cm / 2.18 m ³	700 Kg	1. Motor 0,75kW 2. Motor 5,5-7,5kW (2 hızlı)	380V
102644	SPK 1000t	Spiral Mikser 250Kg (2 hızlı, 2 motor, 2 zaman saatli, acil stop)	150 Kg + 100 Lt	114x175x157cm / 3.13 m ³	740 Kg	1. Motor 0,75kW 2. Motor 5,5-7,5kW (2 hızlı)	380V

Özellikler

SPK 700t; Kazan boyutları Ø700mm h:380mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 124 litre.
SPK 800t; Kazan boyutları Ø800mm h:415mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 177 litre.
SPK 850t; Kazan boyutları Ø800mm h:480mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 265 litre.
SPK 900t; Kazan boyutları Ø900mm h:480mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 295 litre.
SPK 1000t; Kazan boyutları Ø1000mm h:480mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 365 litre.

SPK 700t, SPK 800t, SPK 850t, SPK 900t, SPK 1000t;

- Kayış-kasnak tahrik sistemi ile daha sessiz çalışma ve daha kolay bakım imkanı.
- Otomatik ve manuel programlanabilen iki farklı zaman saatli gelişmiş kumanda panosu.
- Alçak hız ve yüksek hız için ayrı zaman saati
- Kazanı ve çatalı birbirinden bağımsız çalıştırabilme imkanı.



PLANET MİKSER



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
103102	MKY 300Ut	Planet Mikser (3 hızlı)	20 Lt	68x98x122cm / 0.81 m ³	198 Kg	1,1kW 1,5kW 1,85kW	380V
103200	MKY 300Hm	Planet Mikser (Hız Sürücülü)	20 Lt	68x98x122cm / 0.81 m ³	198 Kg	1,5kW	220V
103111	MKY 360Ut	Planet Mikser (3 hızlı)	30 Lt	68x98x123cm / 0.81 m ³	209 Kg	1,1kW 1,5kW 1,85kW	380V
103211	MKY 360Hm	Planet Mikser (Hız Sürücülü)	30 Lt	68x98x123cm / 0.81 m ³	209 Kg	1,5kW	220V
103122	MKY 400Ut	Planet Mikser (3 hızlı)	40 Lt	73x101x125cm / 0.92 m ³	220 Kg	1,1kW 1,5kW 1,85kW	380V
103222	MKY 400Hm	Planet Mikser (Hız Sürücülü)	40 Lt	73x101x125cm / 0.92 m ³	220 Kg	1,5kW	220V

Özellikler

MKY 300Ut / MKY 300Hm; Kazan boyutları Ø300mm h:315mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 17 litre.
MKY 360Ut / MKY 360Hm; Kazan boyutları Ø360mm h:365mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 28 litre.
MKY 400Ut / MKY 400Hm; Kazan boyutları Ø400mm h:410mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 39 litre.

MKY 300Ut, MKY 300Hm, MKY 360Ut, MKY 360Hm, MKY 400Ut, MKY 400Hm;

- Gıdanın temas ettiği yüzeyler ve üç farklı çalışma aparatı tamamen AISI 304 paslanmazdan imal edilmiştir.
- Yaylı sistem sayesinde kazan kolayca yukarı aşağı hareket ettirilebilir.
- Düğmeli kumanda panosu ve 30 dakikalık zaman saati.



PLANET MİKSER



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
103133	MKY 430Ut	Planet Mikser (3 hızlı)	60 Lt	73x101x130cm / 0.95 m ³	241 Kg	1,5kW 2,0kW 2,5kW	380V
103233	MKY 430Hm	Planet Mikser (Hız Sürücülü)	60 Lt	73x101x130cm / 0.95 m ³	241 Kg	1,5kW	220V
103144	MKY 450Ut	Planet Mikser (2 hızlı)	80 Lt	93x110x142cm / 1.45 m ³	280 Kg	1,0kW 1,7kW	380V
103244	MKY 450Hm	Planet Mikser (Hız Sürücülü)	80 Lt	93x110x142cm / 1.45 m ³	280 Kg	1,5kW	220V

Özellikler

MKY 430Ut / MKY 430Hm; Kazan boyutları Ø430mm h:450mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 49 litre.

MKY 450Ut / MKY 450Hm; Kazan boyutları Ø450mm h:550mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 66 litre.

MKY 430Ut, MKY 430Hm, MKY 450Ut, MKY 450Hm;

- Gıdanın temas ettiği yüzeyler ve üç farklı çalışma aparatı tamamen AISI 304 paslanmazdan imal edilmiştir.
- Yaylı sistem sayesinde kazan kolayca yukarı aşağı hareket ettirilebilir.
- Düğmeli kumanda panosu ve 30 dakikalık zaman saati.



EKMEK DİLİMLEME



CE

Kod	Model	Açıklama	Ekmek Genişliği/ Dilim Kalınlığı	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
103511	DLM 780m	Ekmek Dilimleme, Ayaklı (30 cm)	300mm/ 16mm	83x95x118cm / 0.93 m ³	160 Kg	0,55kW	220V
103522	DLM 990m	Ekmek Dilimleme, Ayaklı, Geniş (40 cm)	400mm/ 16mm	95x95x118cm / 1.06 m ³	175 Kg	0,55kW	220V

Özellikler

DLM 780m;

- Ekmek genişliği 300 mm.
- Bıçak çerçevesi uzunluk 520 mm (ekmek uzunluğu), bıçak çerçevesi yükseklik 190 mm (ekmek yüksekliği).
- Toplam bıçak sayısı: 30 adet. Dilim kesme genişliği 16 mm.
- Gıdanın temas ettiği yüzeyler AISI 304 paslanmazdan imal edilmiştir.
- Önde tutma kolu, arkada taşıma tekerlekleri.
- Ekmek kırıntılarını toplama haznesi.
- Titreşimi azaltan motor pabuçları.
- AISI 304 paslanmaz itme kolu.
- Plastik ayaklar.

DLM 990m;

- Ekmek genişliği 400 mm.
- Bıçak çerçevesi uzunluk 520 mm (ekmek uzunluğu), bıçak çerçevesi yükseklik 190 mm (ekmek yüksekliği).
- Toplam bıçak sayısı: 30 adet. Dilim kesme genişliği 16 mm.
- Gıdanın temas ettiği yüzeyler AISI 304 paslanmazdan imal edilmiştir.
- Önde tutma kolu, arkada taşıma tekerlekleri.
- Ekmek kırıntılarını toplama haznesi.
- Titreşimi azaltan motor pabuçları.
- AISI 304 paslanmaz itme kolu.
- Plastik ayaklar.



HAMUR AÇMA



CE

Kod	Model	Açıklama	Hamur Çapı	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı	
103900	HAC 300m	Hamur Açma Makinesi (30 cm)	19-29cm	44x54x66cm / 0.15 m ³	45 Kg	0,37kW	220V	
103911	HAC 420m	Hamur Açma Makinesi (40 cm)	26-40cm	55x55x72cm / 0.22 m ³	52 Kg	0,37kW	220V	

Özellikler

HAC 300m;

- Tamamen AISI 304 paslanmaz gövde.
- Alüminyum merdane yatakları.
- Hamur çevirme kolu.
- Kondaktörlü ve düğmeli kumanda panosu.
- Kolay kalınlık ayarlayabilme özelliği. Kalınlık ayarı 0.5 mm – 4 mm.
- Alt merdane uzunluğu 300 mm, üst merdane uzunluğu 165 mm.

HAC 420m;

- Tamamen AISI 304 paslanmaz gövde.
- Alüminyum merdane yatakları.
- Hamur çevirme kolu.
- Kondaktörlü ve düğmeli kumanda panosu.
- Kolay kalınlık ayarlayabilme özelliği. Kalınlık ayarı 0.5 mm – 4 mm.
- Alt merdane uzunluğu 420 mm, üst merdane uzunluğu 215 mm.



FORM ŞEKİLLENDİRME



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı	
104400	FRM 140m	Form Şekillendirme (5L)	Silindir Hacmi : 5L Tatlı Hacmi : 2Kg Et Hacmi : 3Kg	50x156x125cm / 0.97 m ³	130 Kg	0,75kW	220V	
104411	FRM 210m	Form Şekillendirme (10L)	Silindir Hacmi : 10L Tatlı Hacmi : 3Kg Et Hacmi : 5Kg	50x156x125cm / 0.97 m ³	130 Kg	0,75kW	220V	

Özellikler

FRM 140m;

- Dolum silindiri boyutları Ø140 mm h:305 mm. Yaklaşık 5 litre.
- Alüminyum silindir.
- Sağlam dökme demir, vidalı redüktör.
- Elektrostatik boyalı gövde.
- Malzeme istifleme alt tablası.
- Kolay demonte edilebilir gövde.
- 4 farklı hız ayarı.
- Makineyi kolay hareket ettirmek için önde tekerlekler ve arkada taşıma eşiği.
- 3 adet tatlı hamuru şekillendirme aparatı ve 1 adet köfte şekillendirme aparatı.

FRM 210m;

- Dolum silindiri boyutları Ø210 mm h:305 mm. Yaklaşık 10 litre.
- Alüminyum silindir.
- Sağlam dökme demir, vidalı redüktör.
- Elektrostatik boyalı gövde.
- Malzeme istifleme alt tablası.
- Kolay demonte edilebilir gövde.
- 4 farklı hız ayarı.
- Makineyi kolay hareket ettirmek için önde tekerlekler ve arkada taşıma eşiği.
- 3 adet tatlı hamuru şekillendirme aparatı ve 1 adet köfte şekillendirme aparatı.



PATATES SOYMA – KAĞIT ZIMPARA



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
104800	PAT 650t	Patates Soyma – Kağıt Zımpara (10Kg)	5-10Kg Patates	48x77x92cm / 0.34 m ³	38 Kg	0,55kW	380V
104801	PAT 650m	Patates Soyma – Kağıt Zımpara (10Kg)	5-10Kg Patates	48x77x92cm / 0.34 m ³	38 Kg	0,55kW	220V
104822	PAT 800t	Patates Soyma – Kağıt Zımpara (20Kg)	10-20Kg Patates	48x79x106cm / 0.40 m ³	45 Kg	0,55kW	380V
104823	PAT 800m	Patates Soyma – Kağıt Zımpara (20Kg)	10-20Kg Patates	48x79x106cm / 0.40 m ³	45 Kg	0,55kW	220V

Özellikler

PAT 650t / PAT 650m; Gövde silindiri boyutları Ø400mm h:650mm

- Yaklaşık 200Kg/saat patates soyma kapasitesi*
- Tamamen paslanmaz gövde.
- 3 dakikalık zaman saati ile süre dolduğunda otomatik durma özelliği.
- Düğmeli kumanda panosu.
- Şeffaf polikarbon kapak ile makinenin içindeki malzemenin durumunu görme.
- Kolay açılabilir plastik kapaklar.
- Kompakt ve sağlam elektrik kutusu.

PAT 800t / PAT 800m; Gövde silindiri boyutları Ø400mm h:800mm

- Yaklaşık 300Kg/saat patates soyma kapasitesi*
- Tamamen paslanmaz gövde.
- 3 dakikalık zaman saati ile süre dolduğunda otomatik durma özelliği.
- Düğmeli kumanda panosu.
- Şeffaf polikarbon kapak ile makinenin içindeki malzemenin durumunu görme.
- Kolay açılabilir plastik kapaklar.
- Kompakt ve sağlam elektrik kutusu.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.



PATATES SOYMA - ALÜMİNYUM DİSK



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
104901	PAT 750Kt	Patates Soyma - Alüminyum Disk (15Kg)	15-20Kg Patates	55x82x89cm / 0.40 m ³	65 Kg	0,75kW	380V
104902	PAT 750Km	Patates Soyma - Alüminyum Disk (15Kg)	15-20Kg Patates	55x82x89cm / 0.40 m ³	65 Kg	0,75kW	220V
104911	PAT 880Kt	Patates Soyma - Alüminyum Disk (25Kg)	25-30Kg Patates	55x82x108cm / 0.48 m ³	70 Kg	0,75kW	380V
104922	PAT 880Km	Patates Soyma - Alüminyum Disk (25Kg)	25-30Kg Patates	55x82x108cm / 0.48 m ³	70 Kg	0,75kW	220V
104933	PAT 1030Kt	Patates Soyma - Alüminyum Disk (35Kg)	35-40Kg Patates	55x95x120cm / 0.62 m ³	88 Kg	1,1kW	380V
104944	PAT 1030Km	Patates Soyma - Alüminyum Disk (35Kg)	35-40Kg Patates	55x95x120cm / 0.62 m ³	88 Kg	1,1kW	220V

Özellikler

PAT 750Kt / PAT 750Km;

- Gövde silindiri boyutları Ø470mm h:275mm
- Yaklaşık 300Kg/saat patates soyma kapasitesi*
- Tamamen paslanmaz gövde.
- 3 dakikalık zaman saati ile süre dolduğunda otomatik durma özelliği.
- Düğmeli kumanda panosu.

PAT 880Kt / PAT 880Km;

- Gövde silindiri boyutları Ø470mm h:405mm
- Yaklaşık 500Kg/saat patates soyma kapasitesi*
- Tamamen paslanmaz gövde.
- 3 dakikalık zaman saati ile süre dolduğunda otomatik durma özelliği.
- Düğmeli kumanda panosu.

PAT 1030Kt / PAT 1030Km;

- Gövde silindiri boyutları Ø470mm h:555mm
- Yaklaşık 700Kg/saat patates soyma kapasitesi*
- Tamamen paslanmaz gövde.
- 3 dakikalık zaman saati ile süre dolduğunda otomatik durma özelliği.
- Düğmeli kumanda panosu.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.



SEBZE İŞLEME



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
105260	SEB 210m	Sebze İşleme (Setüstü)	300Kg/h	35x75x55cm / 0.14 m ³	36 Kg	0,37kW	220V
105269	SEB 210Hm	Sebze İşleme (Sehpalı)	300Kg/h	50x75x95cm / 0.36 m ³	49 Kg	0,37kW	220V

Özellikler

SEB 210m / SEB 210Hm;

- 210 mm çapında diskler.
- İki farklı malzeme giriş deliği. Geniş malzemeler için itme kollu delik, ince malzemeler tokmaklı silindir delik.
- Malzeme itme deliği genişlik 79mm, uzunluk 134mm.
- Malzeme besleme silindir deliği çap 65mm, yükseklik 130mm.
- Tamamen AISI 304 paslanmaz gövde.
- Standard makine üzerindeki diskler: Rendeleme Diski 3mm, Rendeleme Diski 7mm, Dilimleme Diski 5mm, Dilimleme Diski 10mm, Çubuk Kesim 5x5mm
- Otomatik durdurma-başlatma. Malzeme geniş besleme deliği kapatıldığında makine otomatik olarak başlar.
- İsteğe bağlı ayrıca satın alınan diskler: Rendeleme Diski 4mm, Dilimleme Diski 2mm, Çubuk Kesim 10x10 mm, Küp Kesim 10x10 mm*, Küp Kesim 20x20 mm*.
- İstendiğinde ayrıca sehpa satın alınabilir. Sehpa üzerinde disk koyma delikleri mevcuttur. (SEB 210H modeli)

*Küp Kesim disklerini kullanabilmek için ayrıca Küp Kesim aparatı gereklidir.



SEBZE - SOĞAN PARÇALAMA



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
215238	EKO 260m	Ekonomik - Sebze Soğan Doğrama (Paslanmaz Gövde)	7L	31x55x34cm / 0.06 m ³	16 Kg	0,37kW	220V
105662	SGN 260m	Sebze-Soğan Doğrama (Paslanmaz Gövde)	7L	31x59x41cm / 0.07 m ³	19 Kg	0,37kW	220V
105664	SGN 260m	Sebze-Soğan Doğrama (Paslanmaz Gövde - Sviçli)	7L	31x59x41cm / 0.07 m ³	19 Kg	0,37kW	220V
105665	SGN 300m	Sebze-Soğan Doğrama (Paslanmaz Gövde)	11L	31x59x41cm / 0.07 m ³	21 Kg	0,37kW	220V

Özellikler

EKO 260m, SGN 260m;

- Tencere boyutları Ø260mm h:140mm.
Yaklaşık kazan çalışma hacmi 7 litre
- Sökülebilir cam kapaklı tencere.
Malzemenin durumu şeffaf kapaktan görülebilir.
- Çift çalıştırma şekli. Sürekli çalıştırma ve kesikli çalıştırma.
- Paslanmaz bıçaklar.
- Sökülebilir bıçak ve tencere takımı sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Plastik ayaklar.

SGM 300m;

- Tencere boyutları Ø300mm h:190mm.
Yaklaşık kazan çalışma hacmi 11 litre
- Sökülebilir cam kapaklı tencere.
Malzemenin durumu şeffaf kapaktan görülebilir.
- Çift çalıştırma şekli. Sürekli çalıştırma ve kesikli çalıştırma.
- Paslanmaz bıçaklar.
- Sökülebilir bıçak ve tencere takımı sayesinde kolay temizlik imkanı.
- Plastik ayaklar.



GIDA PARÇALAYICI

CE



Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
106041	GPS 300t	Gıda Parçalayıcı-Setüstü (2 Hızlı)	15L	47x73x63cm / 0.21 m ³	78 Kg	1,3-1,8kW	380V
106040	GPS 300m	Gıda Parçalayıcı-Setüstü (Tek Hızlı)	15L	47x73x63cm / 0.21 m ³	78 Kg	2,2kW	220V
106052	GPD 300t	Gıda Parçalayıcı-Devirmeli (2 Hızlı)	20L	50x70x125cm / 0.43 m ³	104 Kg	2,4-3kW	380V
106063	GPD 450t	Gıda Parçalayıcı-Devirmeli (2 Hızlı)	40L	62x90x125cm / 0.69 m ³	110 Kg	2,4-3kW	380V

Özellikler

GPS 300t / GPS 300m;


- Kazan boyutları Ø300 mm h:225 mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 15 litre.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Üst kapakta malzeme ekleme deliği.
- Tamamen paslanmaz sökülebilir bıçak.
- Düğmeli kumanda panosu.
- 12 dakikalık zaman saati.

GPD 300t;

- Kazan boyutları Ø300 mm h:225 mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 19 litre.
- Üst kapakta malzeme ekleme deliği.
- Devrilebilir kazan sayesinde malzeme tahliyesi ve temizlik.
- Düğmeli kumanda panosu.
- 12 dakikalık zaman saati.
- 1500-3000 devirli iki farklı hız seçeneği.

GPD 450t;

- Kazan boyutları Ø450 mm h:280 mm. Yaklaşık kazan çalışma hacmi 38 litre.
- Üst kapakta malzeme ekleme deliği.
- Devrilebilir kazan sayesinde malzeme tahliyesi ve temizlik.
- Düğmeli kumanda panosu.
- 12 dakikalık zaman saati.
- 1500-3000 devirli iki farklı hız seçeneği.



ZIRH MAKİNASI



CE

Code	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı	
106064	ZRH 360t	Gıda Parçalayıcı (3 bıçaklı)	19 Litre	42x75x84cm / 0.26 m ³	40 Kg	3kW	380V	
106065	ZRH 360m	Gıda Parçalayıcı (3 bıçaklı)	19 Litre	42x75x84cm / 0.26 m ³	40 Kg	2,2kW	220V	

Özellikler

ZRH 360t, ZRH 360m;

- Kazan boyutları Ø260mm h:206mm.
- Profesyonel kullanıma uygundur.
- Kebapçıların et parçalama kullanıma uygundur
- Gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- Özel kesim bıçakları sayesinde etin özelliğini bozmadan çekip karıştırır.
- Kazanın ve bıçaklarının çıkarılabilir özelliği temizlik kolaylığı sağlar.



Paslanmaz çelik bıçaklı

ET - KEMİK TESTERESİ



CE

Kod	Model	Açıklama	Testere Uzunluğu	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
112042	KET 211t	Et - Kemik Testeresi (Paslanmaz Gövde)	1846mm	58x65x105cm / 0.39 m ³	58 Kg	1,1kW	380V
112050	KET 211m	Et - Kemik Testeresi (Paslanmaz Gövde)	1846mm	58x65x105cm / 0.39 m ³	58 Kg	1,1kW	220V
109501	KET 300m	Et - Kemik Testeresi, Ayaklı (Paslanmaz Gövde)	2785mm	80x86x170cm / 1.17 m ³	150 Kg	1,5kW	220V
109502	KET 300t	Et - Kemik Testeresi, Ayaklı (Paslanmaz Gövde)	2785mm	80x86x170cm / 1.17 m ³	150 Kg	1,5kW	380V


Özellikler

KET 211t / KET 211m;

- Kasnak çapı 210mm.
- Et tablası boyutları 390x390mm.
- Kesme yüksekliği 255mm, en büyük dilim kalınlığı 185mm.
- Testere, uzunluğu 1846mm, testere genişlik 16mm, testere kalınlık 0.50mm, dış genişliği 3 TPI.
- Komple paslanmaz gövde.
- AISI 304 kesim tablası, itme kolu, dilim kolu, yükseklik ayarı.
- Kapak açıldığında emniyet amaçlı motor durur.
- Üstteki tutamaç ile rahatça testere gerilimi ayarlanabilir.

KET 300m / KET 300t;

- Kasnak Çapı 300mm
- Kesme yüksekliği 275mm
- Maksimum kesim ölçüsü 486x580mm
- Testere genişliği 20mm
- Testere kalınlığı 0.5mm
- Kapak emniyeti mevcuttur.



Ayaklı model



Yükseklik kesim ayarı



Kolay açılır kapak ile rahat temizlik



Tamamen paslanmaz tabla, itme kolu, dilim ayarı, yükseklik ayarı barı



Modern tasarım

ET KIYMA - PASLANMAZ GÖVDE



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
106911	EPA 12m	Et Kıyma - Paslanmaz Gövde No 12	100Kg/saat	32x60x40cm / 0.07 m ³	23 Kg	0,37kW	220V
107300	EPA 22t	Et Kıyma - Paslanmaz Gövde No 22	400Kg/saat	36x78x61cm / 0.17 m ³	56 Kg	1,1kW	380V
107301	EPA 22m	Et Kıyma - Paslanmaz Gövde No 22	400Kg/saat	36x78x61cm / 0.17 m ³	56 Kg	1,1kW	220V
107380	EPA 32t	Et Kıyma - Paslanmaz Gövde No 32	600Kg/saat	37x88x61cm / 0.19 m ³	86 Kg	2,2kW	380V
107381	EPA 32m	Et Kıyma - Paslanmaz Gövde No 32	600Kg/saat	37x88x61cm / 0.19 m ³	86 Kg	2,2kW	220V

Özellikler

EPA 12m;

- Ağız çapı 69.5 mm.
- Dünya standardı No.12 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Paslanmaz gövdesi kolay temizlik imkanı sunar.
- Kayış kasnak tahrik sistemi ile sessiz çalışma.
- AISI 304 paslanmaz sac et koyma haznesi kolay temizlenebilir ve gıda sağlığı açısından uygundur.
- Nikel kaplama kafa, helezon ve bilezik.
- Plastik ayaklar bir çok zemin üzerinde kolay kullanım sağlar.

EPA 22t / EPA 22m;

- Ağız çapı 82.5 mm.
- Dünya standardı No.22 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Güçlü dökme demir redüktör.
- İleri-geri çalıştırma özelliği.
- El koruma aparatı et itme tokmağı birlikte kullanıldığında etkin koruma sağlar.
- Titreşimi azaltan plastik ayaklar.
- Redüktör yağ göstergesi.

EPA 32t / EPA 32m;

- Ağız çapı 100 mm.
- Dünya standardı No.32 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Güçlü dökme demir redüktör.
- İleri-geri çalıştırma özelliği.
- El koruma aparatı et itme tokmağı birlikte kullanıldığında etkin koruma sağlar.
- Titreşimi azaltan plastik ayaklar.
- Redüktör yağ göstergesi.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.



ET KIYMA - INOX KAFALI



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
107500	EPP 12m	Et Kıyma - Inox Kafalı No 12	120Kg/saat	32x60x40cm / 0.07 m ³	29 Kg	0,37kW	220V
107522	EPP 22t	Et Kıyma - Inox Kafalı No 22	400Kg/saat	42x86x58cm / 0.21 m ³	56 Kg	1,1kW	380V
107523	EPP 22m	Et Kıyma - Inox Kafalı No 22	400Kg/saat	42x86x58cm / 0.21 m ³	56 Kg	1,1kW	220V
107544	EPP 32t	Et Kıyma - Inox Kafalı No 32	600Kg/saat	48x98x58cm / 0.27 m ³	89 Kg	2,2kW	380V
107545	EPP 32m	Et Kıyma - Inox Kafalı No 32	600Kg/saat	48x98x58cm / 0.27 m ³	89 Kg	2,2kW	220V

Özellikler

EPP 12m;

- Ağız çapı 69.5 mm.
- Dünya standardı No.12 bıçak, delikli disk ve helezon.
- AISI 304 paslanmaz çelikten yapılmış gövde.
- AISI 304 paslanmaz et koyma haznesi.
- Paslanmaz döküm kafa, helezon ve bilezik.

EPP 22t / 22m;

- Ağız çapı 82.5 mm.
- Dünya standardı No.22 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Paslanmaz döküm kafa, helezon ve bilezik.
- Güçlü dökme demir redüktör.
- İleri-geri çalıştırma özelliği.

EPP 32t / 32m;

- Ağız çapı 100 mm.
- Dünya standardı No.32 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Güçlü dökme demir redüktör.
- Paslanmaz döküm kafa, helezon ve bilezik.
- İleri-geri çalıştırma özelliği.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.



ET KIYMA - SOĞUTUCULU



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
107780	EPG 22t	Et Kıyma - Soğutuculu No 22	400Kg/saat	42x86x58cm / 0.20 m ³	78 Kg	1,1kW-0,75kW Soğutucu motor	380V
107781	EPG 22m	Et Kıyma - Soğutuculu No 22	400Kg/saat	42x86x58cm / 0.20 m ³	78 Kg	1,1kW-0,75kW Soğutucu motor	220V
107800	EPG 32t	Et Kıyma - Soğutuculu No 32	600Kg/saat	42x86x58cm / 0.20 m ³	108 Kg	2,2kW-0,75kW Soğutucu motor	380V
107801	EPG 32m	Et Kıyma - Soğutuculu No 32	600Kg/saat	48x98x58cm / 0.27 m ³	108 Kg	2,2kW-0,75kW Soğutucu motor	220V

Özellikler

EPG 22t / EPG 22m;

- Ağız çapı 82.5 mm.
- Dünya standardı No.22 bıçak delikli disk ve helezon
- Gövde içine yerleştirilmiş bağımsız soğutma sistemi. İstendiğinde kapatılabilen ayrı kumanda şarteli ile.
- Mekanik ısı göstergesi.
- Soğutma motorunun çalıştığını gösteren lamba.
- İleri geri çalışma özelliği.
- Pik döküm kafa, helezon ve bilezik.

EPG 32t / EPG 32m;

- Ağız çapı 100 mm.
- Dünya standardı No.32 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Gövde içine yerleştirilmiş bağımsız soğutma sistemi. İstendiğinde kapatılabilen ayrı kumanda şarteli ile.
- Mekanik ısı göstergesi.
- Soğutma motorunun çalıştığını gösteren lamba.
- İleri geri çalışma özelliği.
- Pik döküm kafa, helezon ve bilezik.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.



ET KIYMA - SOĞUTUCULU INOX KAFA



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
107770	ESG 22t	Et Kıyma - Soğutuculu Inox Kafa No 22	400Kg/saat	42x86x58cm / 0.20 m ³	78 Kg	1,1kW- 0,75kW Soğutucu motor	380V
107771	ESG 22m	Et Kıyma - Soğutuculu Inox Kafa No 22	400Kg/saat	42x86x58cm / 0.20 m ³	78 Kg	1,1kW- 0,75kW Soğutucu motor	220V
107790	ESG 32t	Et Kıyma - Soğutuculu Inox Kafa No 32	600Kg/saat	42x86x58cm / 0.20 m ³	108 Kg	2,2kW- 0,75kW Soğutucu motor	380V
107791	ESG 32m	Et Kıyma - Soğutuculu Inox Kafa No 32	600Kg/saat	48x98x58cm / 0.27 m ³	108 Kg	2,2kW- 0,75kW Soğutucu motor	220V

Özellikler

ESG 22t / ESG 22m;

- Ağız çapı 82.5 mm.
- Dünya standardı No.22 bıçak delikli disk ve helezon
- Gövde içine yerleştirilmiş bağımsız soğutma sistemi. İstendiğinde kapatılabilen ayrı kumanda şarteli ile.
- Mekanik ısı göstergesi.
- Soğutma motorunun çalıştığını gösteren lamba.
- İleri geri çalışma özelliği.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kafa, helezon ve bilezik.

ESG 32t / ESG 32m;

- Ağız çapı 82.5 mm.
- Dünya standardı No.22 bıçak delikli disk ve helezon
- Gövde içine yerleştirilmiş bağımsız soğutma sistemi. İstendiğinde kapatılabilen ayrı kumanda şarteli ile.
- Mekanik ısı göstergesi.
- Soğutma motorunun çalıştığını gösteren lamba.
- İleri geri çalışma özelliği.
- Paslanmaz çelikten yapılmış kafa, helezon ve bilezik.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.



ET KIYMA - YEKPARE INOX KAFA



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı	
108800	EPS 42t	Et Kıyma - Yekpare Inox Kafa No 42	800Kg/saat	46x99x55cm / 0.25 m ³	132 Kg	3kW	380V	

Özellikler

EPS 42t;

- Ağız çapı 130 mm.
- Dünya standardı No.42 bıçak, delikli disk ve helezon.
- Güçlü dökme demir redüktör gövdesi.
- İleri-geri çalıştırma özelliği.
- El koruma aparatı et itme tokmağı birlikte kullanıldığında etkin koruma sağlar.
- Titreşimi azaltan plastik ayaklar.
- İleri, geri düğmeli ve acil stoplu kumanda panosu.
- Yaklaşık 800 kg/saat et çekme kapasitesi.*
- 3 kW 1500 dev/dak motor.

*Bu veriler maksimum kullanım performansına göre verilmiştir, sürekli kullanım için geçerli değildir, makine ömrünü büyük oranda kısaltır.





CE

Kod	Model	Açıklama	Kesme Kalınlığı/ Kesme Geniřliđi	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ađırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynađı	
221208	HBS 195	Gıda Dilimleme Ø195mm	0.2-12mm/140mm	46x38x39cm / 0.06 m ³	13 Kg	150W	220V	
221210	HBS 220	Gıda Dilimleme Ø220mm	0.2-12mm/160mm	58x47x42cm / 0.11 m ³	15 Kg	150W	220V	
221214	HBS 250	Gıda Dilimleme Ø250mm	0.2-12mm/180mm	58x47x42cm / 0.11 m ³	16 Kg	150W	220V	
221218	HBS 275	Gıda Dilimleme Ø275mm	0.2-15mm/200mm	62x53x50cm / 0.16 m ³	19 Kg	250W	220V	
221222	HBS 300	Gıda Dilimleme Ø300mm	0.2-15mm/200mm	62x53x50cm / 0.16 m ³	24 Kg	250W	220V	

Özellikler

HBS 195, HBS 220, HBS 250, HBS 275, HBS 300;

- Küçük ve orta ölçekli işletmelerin salam ve benzeri gıda dilimleme işlemleri için uygun.
- Alüminyum eloksal gövde temiz ve hijyenik kullanım sağlar.
- Kendinden çift yönlü bileme sistemi ile kullanım esnasında bıçak bilebilir.
- Hassas kesme derinliđi sağlayan ayar merdanesi, standart kesme olanađı sunar.
- Paslanmaya karşı dayanıklıdır.

EL BLENDERİ



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Güç Kaynağı	
215761	MX 25	El Blenderi	30L	41x28x17cm / 0.1 m ³	4 Kg	220V	
215760	MX 40	El Blenderi	60L	49x39x17cm / 0.03 m ³	6 Kg	220V	
215762	MX 25	El Blenderi (Mateka)	30L	41x28x17cm / 0.1 m ³	4 Kg	220V	
215763	MX 40	El Blenderi (Mateka)	60L	49x39x17cm / 0.03 m ³	6 Kg	220V	

Özellikler

MX 25, MX 40;

- Çeşitli gıdaların parçalanmasında ve karıştırılmasında kullanılan çok amaçlı bir karıştırıcıdır.
- Kesici bıçağı sayesinde sebze püresi, sos, mayonez, domates salçası vb. gibi çeşitli karışımlar kolayca elde edilir.
- Tamamen paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
- İsteğe bağlı olarak alınabilen çırpıcısı sayesinde krema, omlet, sufle vb. gibi karışımlar kolayca yapılabilir.

SUCUK DOLUM MAKİNASI



CE

Kod	Açıklama	Kapasite (Litre)	Paket Ölçüsü	Paket Ağırlığı	
215720	Sucuk Dolum - Manuel Yatay	7 L	71x26x27cm	13 Kg	
215721	Sucuk Dolum - Manuel Dikey	15 L	77x39x36cm	16 Kg	

Özellikler

- Tamamı paslanmaz çeliktir.
- Sucuk, sosis, salam dolumunda, köfte imalatında, peynir dolumunda ve akışkan tüm gıda ürünlerinde kullanılmaktadır.
- Portatif taşınabilir.
- Koldan dişli tahriklidir.
- Kullanımı ve temizliği kolaydır.

BULAŞIK MAKİNALARI



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı
213010	500TB/SA	Tezgah Altı Bulaşık Makinası (Drenaj Pompalı)	500 Tabak / Saat	62x70x93cm	72 Kg	6,75kW	220V
213011	1000TB/SA	Giyotin Tip Bulaşık Makinası	1000 Tabak / Saat	67x80x153cm	110 Kg	9,75kW	380V

Özellikler

500TB/SA;

- Paslanmaz çelik AISI-304 (18/10)
- Döner yıkama ve durulama kolları
- Yıkama hazne kapasitesi 26 lt
- Sepet ölçüleri 500x500 mm
- Otomatik parlaticı dispenseri
- Paslanmaz çelik rezistans
- Kapı güvenlik svici
- 1 düz sepet, 1 tabak sepeti ve 4 çatal bıçak tutucu dahil
- Drenaj pompası sayesinde atık suyun makine seviyesinden daha yüksek bir yere atılabilmesi mümkün
- Termostat kontrollü. Yıkama suyu sıcaklığı 55°C ve durulama suyu sıcaklığı 85°C

1000TB/SA;

- Paslanmaz çelik AISI-304 (18/10)
- Döner yıkama ve durulama kolları
- Yıkama hazne kapasitesi 26 lt
- Mekanik kontrol paneli kolay kullanılabilir
- Otomatik parlaticı dispenseri
- Paslanmaz çelik rezistans
- Kapı güvenlik svici
- Cihazın ön paneli, tamir veya bakım gerektiğinde kolay müdahale edilebilecek şekilde dizayn edilmiştir.
- 1 düz sepet, 1 tabak sepeti ve 4 çatal bıçak tutucu dahil
- Drenaj pompası sayesinde atık suyun makine seviyesinden daha yüksek bir yere atılabilmesi mümkün



CE

Kod	Model	Açıklama	Kapasite	Paket Ölçüsü	Paket Ağırlığı	Motor Gücü	Güç Kaynağı	
213012	2000TB/SA	Konveyörlü Bulaşık Makinası	2000 Tabak / Saat	255x75x185cm	250 Kg	42,5kW	380V	
213019	3000TB/SA	Konveyörlü Bulaşık Makinası	3000 Tabak / Saat	255x75x185cm	290 Kg	48,5kW	380V	

Özellikler

2000TB/SA / 3000TB/SA;

- Paslanmaz çelik AISI-304 (18/10)
- Sepet ölçüleri 500x500x110 mm
- Yıkama tankı otomatik olarak dolar ve sabit seviye kontrollüdür. İleri geri hareket edip sepetleri çevirerek götüren bir sisteme sahiptir.
- Mükemmel yıkama ve durulama performansı için yıkama ve durulama sıcaklıkları otomatik olarak bağımsız iki termostatla kontrol edilir.
- Durulama suyu boylerlidir.
- Yıkama suyu sıcaklığı 50°C, durulama suyu sıcaklığı ise 85°C'dir.
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar mevcuttur.

SPREY ÜNİTESİ



CE

Kod	Açıklama	Paket Ölçüsü	Paket Ağırlığı	
213015	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte	25x80x7cm	5 Kg	
213021	Sprey Ünitesi Tezgaha Monte Ara Musluklu	25x80x7cm	5 Kg	
213017	Sprey Ünitesi Duvara Monte	25x80x7cm	5 Kg	
213022	Sprey Ünitesi Duvara Monte Ara Musluklu	25x80x7cm	5 Kg	

Özellikler

213015 / 213021 / 213017 / 213022;

- Paslanmaz gövdedir.
- Sıcak soğuk su girişlidir.
- Eviye tipi bataryalıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilmektedir.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.

600 SERİSİ TEZGAH TİPİ BUZDOLABI



CE

Kod	Açıklama	İç Hacim (m ³)	Ebat	Güç	Voltaj	
221273	Tezgah Tipi 2 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	234	1400x600x850mm	308 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221277	Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	400	1886x600x850mm	407 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221281	Tezgah Tipi 4 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	530	2472x600x850mm	410 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221297	Tezgah Tipi 2 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	234	1400x600x850mm	338 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221301	Tezgah Tipi 3 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	400	1886x600x850mm	465 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221305	Tezgah Tipi 4 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	530	2472x600x850mm	480 V	230 V 1+N 50/60 Hz	

Özellikler

- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil
- Kırılmaz zamak kapı menteşe sistemi
- Geniş iç hacim
- Estetik dizayn

700 SERİSİ TEZGAH TİPİ BUZDOLABI



CE

Kod	Açıklama	İç Hacim (m ³)	Ebat	Güç	Voltaj	
221285	Tezgah Tipi 2 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	281	1400x700x850mm	308 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221289	Tezgah Tipi 3 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	480	1886x700x850mm	407 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221293	Tezgah Tipi 4 Kapılı Buzdolabı 0,+5°C	640	2472x700x850mm	410 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221309	Tezgah Tipi 2 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	281	1400x700x850mm	338 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221313	Tezgah Tipi 3 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	480	1886x700x850mm	465 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
221317	Tezgah Tipi 4 Kapılı Dondurucu -18,+20°C	640	2472x700x850mm	480 V	230 V 1+N 50/60 Hz	

Özellikler

- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil
- Kırılmaz zamak kapı menteşe sistemi
- Geniş iç hacim
- Estetik dizayn

DİK TİP BUZDOLABI



CE

Kod	Açıklama	İç Hacim (m ³)	Ebat	Güç	Voltaj	
213035	GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Tek Kapılı 0,+5°C	700	700x830x2050mm	335 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
213029	GN2/1 Dik Tip Dondurucu Tek Kapılı -18,+20°C	700	700x830x2050mm	510 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
213036	GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı 0,+5°C	1400	1400x830x2050mm	460 V	230 V 1+N 50/60 Hz	
213030	GN2/1 Dik Tip Buzdolabı Çift Kapılı -18,+20°C	1400	1400x830x2050mm	460 V	230 V 1+N 50/60 Hz	

Özellikler

- Tüm yüzeyler paslanmaz çelik, sırt, iç, dış ve gövdeler dahil
- Kırılmaz zamak kapı menteşe sistemi
- Geniş iç hacim
- Estetik dizayn

STREÇ SARMA MAKİNASI



CE

Kod	Açıklama	Paket Ölçüsü / m ³	Paket Ağırlığı	Güç Kaynağı	
216960	Streç Sarma Makinası	68x60x20cm	13 Kg	220V	

Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Seri ve sık kullanım için en iyi performans
- Kolay kullanım
- Hızlı streçleme ve streç ölçüsüne göre ayarlama özelliği



TOPALOĞULLARI MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

Merkez

Bahriye Cd. No:105 Kasımpaşa Beyoğlu 34440

İstanbul / TÜRKİYE

Tel : + 90 212 297 99 13-14

Fax : + 90 212 297 99 15

E-mail : info@mateka.com

Fabrika

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah.

10.Sokak No:9 Kapaklı / Tekirdağ

Tel : + 90 282 758 37 32

Fax : + 90 282 758 38 01

E-mail : imalat@mateka.com

www.mateka.com